

Honeywell Rheolub® RL-165

Una cera de hidrocarburos diseñada para la industria de tuberías de PVC.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Valor
Viscosidad @ 210° C	155

APROBACIONES REGULATORIAS

Propiedad	Valor
Plastic Pipe Institute/NSF*	Sí
Aprobaciones indirectas de la FDA*	No

FORMA Y TAMAÑO DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Forma del producto	Gránulos

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Aunque se cree que todas las declaraciones y la información incluidas en este documento son correctas y confiables, se presentan sin garantía alguna, expresa o implícita. La información provista en este documento no exime al usuario de la responsabilidad de realizar sus propias pruebas y experimentos, y el usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad por el uso de la información y los resultados obtenidos. Las afirmaciones o sugerencias relacionadas con el uso de materiales y procesos se realizan sin ninguna declaración o garantía de que tal uso no viole ninguna patente y no son recomendaciones para infringir una patente. El usuario no debe dar por sentado que en el presente documento se incluyen todos los datos de toxicidad y las medidas de seguridad o que no se requieren otras medidas.

@ 2019 Honeywell International Inc.

Todos los derechos reservados

